Активатор поверхности быстросохнущий FarGo A153

Описание продукта:

Активатор поверхности FarGo характеризуется способностью повышать начальную и конечную адгезию на различных поверхностях, в том числе ПП и ЭПДМ, и предназначен для применения перед нанесением самоклеящихся лент. Продукт имеет функцию УФ-контроля, которая помогает легко отследить качество нанесения.

Применение:

- Используется для повышения силы адгезии и для достижения более высоких показателей сопротивления отслаиванию при использовании самоклеящихся лент.
- Рекомендуется для применения на рельефных поверхностях, которые часто встречаются на накладных элементах автомобилей, при нанесении на порошковую окраску, а также при нанесении на керамическую плитку или керамогранит.

Технические характеристики:

Цвет	Консистенция	Кроющая способность	Компоненты
жёлтый	жидкость	15м²/л	циклогексан, ксилол, этилбензол, ацетон, бензин, этилацетат, изопропиловый спирт, акрилат-полимер, эпоксидная смола на основе бисфенола А

Дополнительная информация:

Перед использованием Активатора поверхности FarGo поверхность склеивания требуется очистить от пыли, жира, масла, влаги и прочих загрязнителей. Очистите поверхность с помощью безворсовой ткани и подходящего очистителя, например этилового или изопропилового спирта (ацетона). Затем тонким слоем нанесите Активатор поверхности FarGo на поверхность склеивания, удостоверьтесь, что покрыта вся поверхность. Активатор поверхности FarGo можно нанести с помощью безворсовой ткани, кисти или фетрового аппликатора.
Подождите от 30 сек до 5 минут, чтобы растворители испарились и сразу наносите самоклеяющуюся ленту, либо защитите подготовленную поверхность от загрязнений до момента нанесения ленты. Допустимое время выдержки до склеивания – несколько часов/дней.
Поскольку на рынке представлено множество разнообразных материалов, перед использованием рекомендуется провести испытания Активатора поверхности FarGo.

Меры предосторожности:

Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. Вредный при заглатывании. Может вызвать смертельный исход при заглатывании и попадании внутрь воздушным путем. Вредный в случае контакта с кожей, вызывает раздражение кожи. Очень токсичный для водной фауны с долговременным действием.
Принимайте меры для исключения статического разряда. Не допускайте вдыхания паров/аэрозолей. Пользуйтесь защитными перчатками из нитриловой резины/защитной одеждой/средством защиты глаз, в случае недостаточной вентиляции надевайте респиратор с фильтром A1 (EN141). В случае раздражения кожи обратитесь к врачу. В случае пожара используйте для тушения песок, углекислотный или порошковый огнетушитель. Храните в хорошо проветриваемом месте. Храните при низкой температуре. Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с местными/международными правилами утилизации в качестве опасных отходов.

В сложных случаях, Вы можете обратиться к нашим специалистам, которые дадут рекомендации по применению.

Приклеивание по возможности производить при температуре не ниже +10^{0}C. Рекомендуемая температура нанесения клеящей ленты от +20°C до +36°C. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре 21^{o}C и влажности 50%.